

ข้อมูลตามหลักวิชาการ

Jotun Thinner No. 17



คุณลักษณะของสินค้า
เป็นตัวทำละลาย

ข้อแนะนำในการใช้งาน

ใช้เป็นทินเนอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอีพ็อกซี

หมายเหตุ: ห้ามใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แท่งคาร์ต

ก่อนใช้ : โปรดศึกษาจากข้อมูลวิชาการสีโจตัน

คุณลักษณะทางกายภาพ

เดดสี	ใส
เนื้อสี (โดยปริมาตร)*	0 ± 0
จุดวาบไฟ	25°C ± 2 (เครื่องเซต้าแฟลช)
ส่วนที่เป็นสารระเหย	7,13 lbs/gal (856 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24 850 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

โดยใช้ประจุไฟฟ้า

*วัดตามมาตรฐาน ISO 3233:1998 (E)

การจัดเก็บ

สินค้าควรเก็บที่อุณหภูมิ 25°C. และจัดเก็บตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา

การขนย้าย

ควรขนย้ายด้วยความระมัดระวัง

ขนาดบรรจุ

5 ลิตร, 20 ลิตร

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

กรุณาดูข้อควรระวังที่แสดงไว้บนกระป๋องสี การพ่นสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
อย่าสูดหายใจนำละอองของสีเข้าไป ใส่หน้ากากป้องกันเมื่อพ่นสี พยายามเลี่ยงมิให้สีถูกผิวหนัง
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ เมื่อสีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์ทันที

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัยของโจตัน

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดในข้อมูลทางวิชาการนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาบนพื้นฐานความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสีใดถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์อาจจะผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ หากมีข้อความที่มีความไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดถือข้อมูลฉบับภาษาอังกฤษ (English-UK) เป็นสำคัญ

โจตันเป็นกลุ่มบริษัทที่มีโรงงาน ศูนย์บริการฝ่ายขายและคลังสินค้า เป็นสาขาอยู่ทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ และท่านสามารถติดต่อกับสีโจตันตามสำนักงานในแต่ละประเทศ หรือโดยผ่านเว็บไซต์ www.jotun.com

พิมพ์ 26. 11 2010 โดยสีโจตัน
ข้อมูลนี้ใช้แทนเอกสารเดิม